NOWOŚĆ

RN 65

Rozdzielnice naścienne hermetyczne IP65, kasety wielofunkcyjne i akcesoria


6019 34


6019 42


6019 42 + 0019 17


0019 55


0019 66

Zgodność z normą EN 60439-3.
Stopień ochrony – IP65.
Odporność na udar – IK09.
Druga klasa ochronności.
Drzwiczki i obudowa w pełni odwracalne.
Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonań 2-, 3- i 4-rzędowych.
Wspornik montażowy TH 35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy.
Odstępy pomiędzy wspornikami TH 35: 150 mm.
Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa.
Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej.
Materiał RN 65: obudowa – polistyren odporny na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C, drzwi – poliwęglan.
Kolor podstawy obudowy RN 65 jasnoszary L750A, pokrywa ciemnoszara R746A.

Rozdzielnica RN 65 – 2 do 8 modułów (bez listew zaciskowych)

Opakowanie	Nr kat.	Ilość rzędów	Ilość modułów
6	6019 32	1	2 (+1)
6	6019 34	1	4
6	6019 36	1	6
6	6019 38	1	8
6	6019 40	1	12

Rozdzielnica RN 65 – 12 modułów w rzędzie (z listwami zaciskowymi)

Opakowanie	Nr kat.	Ilość rzędów	Ilość zaślepek 5-modułowych
1	6019 41	1	1
1	6019 42	2	2
1	6019 43	3	2

Rozdzielnica RN 65 – 18 modułów w rzędzie (z listwami zaciskowymi)

Opakowanie	Nr kat.	Ilość rzędów	Ilość zaślepek 5-modułowych
1	6019 46	2	2
1	6019 47	3	3
1	6019 48	4	3

Kasety wielofunkcyjne

Dostarczane z wygodnymi „zawiasami" łączącymi pokrywę z podstawą kasety.
Do stosowania z RN 65 12- i 18-modułowymi przy zastosowaniu zestawu łączącego nr kat. 0019 67.
Można w nich montować elementy sterowania, sygnalizacji i akcesoria: gniazda P17 16 A i 32 A, akcesoria okablowania podtynkowego Plexo IP 55, lampki i przyciski serii Osmoz, wspornik TH 35.

Opakowanie	Nr kat.	
		Pionowe
1	0019 17	Do RN 65 2-rzędowych
1	0019 18	Do RN 65 3-rzędowych
		Poziome Do montażu akcesoriów na pokrywach gniazd tablicowych P17 o wymiarach 220 x 125 mm.
1	0019 19	Do RN 65 12-modułowych
1	0019 20	Do RN 65 18-modułowych

Akcesoria

Opakowanie	Nr kat.	
		Zamek z kluczykiem
1	0019 66	Nr 850
		Zestaw łączący
2	0019 67	Do mechanicznego łączenia oraz prowadzenia przewodów poziomo lub pionowo między kasetą wielofunkcyjną i RN 65 lub między dwoma RN 65 przy zachowaniu stopnia ochrony IP65
		Zestaw do plombowania
1	0019 68	Zestaw 2 elementów do plombowania pokrywy i 8 do plombowania pokryw frontowych
		Wsporniki do mocowania na ścianie
1	0019 69	Zestaw 4 uchwytów do montażu na ścianie
		Zaślepki
20	0019 61	Zestaw 5 zaślepek do docinania 1 lub 1/2 modułu Szare R746A
		Dławiki membranowe do bezpośredniego przebijania
1	0019 55	Opakowanie zawierające 2 dławiki ISO Ø 32 mm, 5 dławików ISO Ø 25 mm i 10 dławików ISO Ø 20 mm
		Pełne osłony frontowe
2	0019 64	Do RN 65 12-modułowych
2	0019 65	Do RN 65 18-modułowych
		Płyty perforowane Możliwość montażu płyty LINA 25 do mocowania produktów innych niż modułowe
1	0019 62	Do RN 65 12-modułowych, wysokość 150 mm
1	0019 63	Do RN 65 18-modułowych, wysokość 150 mm
		Zawiasy
2	0019 70	Zestaw 2 zawiasów łączących podstawą RN 65 z pokrywą