Program Mosaic™

gniazda zasilające specjalne, różne standardy międzynarodowe


0787 04


0771 31


0775 86


0772 13


0775 02


0771 32


0787 00


0775 04


0775 05


0775 06

Tabela doboru puszek, uchwytów i ramek (str. 728)

Pak.	Nr ref.	
		Gniazda w wykonaniu specjalnym 16 A – 250 V~
	2 moduły	Łatwe do utrzymania w czystości, nie gromadzi się na nich brud.
10	0771 32	○ Biały – antybakteryjny
10	0771 33	● Czerwony – antybakteryjny
10	0787 04	● Zielony – antybakteryjny
		Gniazdo ekwipotencjalne
	1 moduł	Stosowane w celu wyrównania potencjałów wszystkich elementów sprzętu medycznego. Używane głównie w szpitalach. Spełnia wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710.
1	0787 00	○ Biały – antybakteryjny
		Wtyczka
10	7759 93	Stosowana do gniazda ekwipotencjalnego nr ref. 0787 00
		Gniazdo 2P+Z łatwo obsługowe 16 A – 250 V~
	5 modułów	Gniazdo 2P+Z specjalny dostęp Posiada dźwignię do łatwego wkładania i wyciągania wtyczek. Działanie dźwigni: – zmniejsza siłę potrzebną do włożenia wtyczki, – zapewnia łatwość wyjęcia wtyczki. Bez używania dźwigni działa tak jak normalne gniazdo 2P+Z.
1	0771 31	○ Biały – antybakteryjny
		Gniazdo golarkowe IP24 – IK04
	5 modułów	Zasilanie 230 V, 50 Hz, 1 wyjście 120/220 V~. Wyposażone w transformator separujący w celu separacji użytkownika od głównej sieci zasilającej. Chronione przeciwko zwarciom. Włożenie wtyczki aktywuje doprowadzenie zasilania do transformatora.
1	0775 86	230/120 V, 50/60 Hz Dostarczane ze zintegrowanym uchwytem montażowym z ramką Tylko do montażu podtynkowego w puszce 50 mm, podwójnej

Pak.	Nr ref.	
		Gniazda Schuko
	2 moduły	**2P+Z**
10	0772 13	○ Biały Złącza śrubowe 4 mm²
10	0787 02	○ Biały – antybakteryjny
		2P+Z z blokadą
10	0772 14	● Czerwony
		Gniazda standard Euro-US
	1 moduł	**2P**
10	0775 01	○ Biały
	2 moduły	**2P+Z**
10	0775 02	○ Biały
		Gniazda standard US
	1 moduł	
10	0775 03	○ Biały
	2 moduły	
10	0775 04	○ Biały
		Gniazda innych standardów
	2 moduły	**Standard angielski** 2P+Z – 13 A
10	0775 05	○ Biały
	1 moduł	**Standard włoski** 2P+Z – 10/16 A
10	0775 11	○ Biały
	2 moduły	**Standard szwedzki** 2P+Z – typ 13
10	0775 06	○ Biały
		Gniazdo 2P
	1 moduł	3 A – podłączenie przez zaciski śrubowe. Do alarmu biomedycznego (str. 732)
10	0771 50	○ Biały – antybakteryjny