Umożliwia uziemienie prądów zakłócających poprzez połączenie ze złączką SILVYN® US-M lub US
W temperaturze przekraczającej 100 °C obejma może zastąpić uszczelkę.



Niezawodność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® AS
SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
Jako połączenia EMC

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Czysty mosiądz

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US-MS-DR do SILVYN® US-AS / US-EDU-AS		
61808168	7	50.0
61808169	9	50.0
61808170	11	50.0
61808180	13.5	50.0
61808190	16	50.0
61808200	21	25.0
61808201	29	25.0
61808202	36	20.0
61808204	48	10.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.