# Dane produktu
## Charakterystyki

# 81141
gniazdo PK - jasnoszare - 2P+PE - 10/16 A - CEE 7 - IP 55 - natynkowe



## Główne

| | |
|---|---|
| Rodzina produktów | PratiKa |
| Typ produktu | Gniazdo |
| Opis skrócony | Gniazdo PratiKa |
| Kategoria wtyczki, gniazda | Niskie napięcie |
| Liczba biegunów | 2-biegunowy + E |
| Rodzaj sieci | AC |
| Standard wypustu | Krajowy, domowy<br>Niemiecki |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| [In] prąd znamionowy | 10 A<br>16 A |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| [Ue] znamionowe napięcie pracy | 250 V |
| Materiał wtyczki, gniazda | Obudowa[Spacja]:[Spacja] samogasnący polimer konstrukcjny |
| Materiał styków | Piny[Spacja]:[Spacja] stal nierdzewna<br>Sprężyny[Spacja]:[Spacja] stal nierdzewna |
| Typ pokrywy | Pokrywa |
| Montaż urządzeń | Powierzchnia |
| Sposób montażu | Montaż panelowy |
| Połączenia - zaciski | Śruby uwięzione |
| Masa produktu | 0.112 kg |
| Wymiar podstawowy | 65 x 85 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Szerokość | 65 mm |
| Głębokość | 45.2 mm |
| Kolor | Szary ( RAL 7035 ) |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2 |
| Stopień ochrony IP | IP65 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK09 zgodnie z EN 62262 |
| Odpornośc ogniowa | 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Wilgotność względna | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Temperatura otoczenia dla pracy | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Okres | 18 miesięcy |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.