Łatwe w montażu
Podwyższona odporność na temperaturę
Zapobiega uszkodzeniom kabla
Dodatkowe uszczelnienie



RoHS

Niezawodność

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Tulejka przejściowa lub końcowa

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	TPE-V
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Średnica kabla [mm]	Długość całkowita [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® K-EM szary					
65500200	7	10	1 - 8	29.0	50
65500210	9	13	1 - 10	32.5	50
65500220	11	15.8	4 - 12	36.5	50
65500230	16	21.2	6 - 16,5	37.5	50
65500240	21	28.5	6 - 23	40.2	25
65500250	29	34.5	6 - 29	44.2	25
65500260	36	42.5	10 - 37	46.0	25
65500270	48	54.5	10 - 47	52.0	10
SILVYN® K-EM czarny					
65500205	7	10	1 - 8	29.0	50
65500215	9	13	1 - 10	32.5	50
65500225	11	15.8	4 - 12	36.5	50
65500235	16	21.2	6 - 16,5	37.5	50
65500245	21	28.5	6 - 23	40.2	25
65500255	29	34.5	6 - 29	44.2	25
65500265	36	42.5	10 - 37	46.0	25
65500275	48	54.5	10 - 47	52.0	10

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone