Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność
Umożliwia obracanie węża



Czas montażu

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Budowa robotów
Aplikacje obrotowe

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do SILVYN® RILL	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-GP szary							
61800860	7	7	10	15.5	10	7	50
61800870	9	9	13	18.0	10	10	50
61800880	11	11	15,8	21.0	10	12,5	50
61800850	13,5	13,5	18,2	24.0	11	13,5	50
61800890	16	16	21,2	27.0	12	17	50
61800900	21	21	28,5	34.0	12	23,5	25
61800910	29	29	34,5	40.0	12	30,5	25
61800920	36	36	42,5	49.0	12	36,5	25
61800930	48	48	54,5	60.0	15	48,5	10
SILVYN® KLICK-GP czarny							
61800865	7	7	10	15.5	10	7	50
61800875	9	9	13	18.0	10	10	50
61800885	11	11	15,8	21.0	10	12,5	50
61800855	13,5	13,5	18,2	24.0	11	13,5	50
61800895	16	16	21,2	27.0	12	17	50
61800905	21	21	28,5	34.0	12	23,5	25
61800915	29	29	34,5	40.0	12	30,5	25
61800925	36	36	42,5	49.0	12	36,5	25
61800935	48	48	54,5	60.0	15	48,5	10

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.