OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T1+T2 12,5/60 1P+N

Charakterystyka ogólna

Ograniczniki przepieć ON 300

- Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w sieciach zasilających 230/400 V~, 50/60 Hz
- Zgodne z normami IEC/EN 61643-11
- Typ 1+2 (dawniej klasa B+C), testowane zgodnie z wymaganiami dla ograniczników typu 1 i typu 2
- Zalecane do instalacji w rozdzielnicach głównych

Parametry produktu

Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (dawniej klasa B+C)
Do ogólnego zabezpieczania w rozdzielnicy głównej

- Iimp = 12,5 kA/biegun (impuls 10/350 µs)
- Imax = 60 kA/biegun (impuls 8/20 µs)
- Napięcie maksymalne (Uc): 320 V~
- Poziom ochrony (Up): 1,5 kV
- Dla sieci: TT, TNC, TNS
- Zastosowana technologia: Warystor + Iskiernik
- Wykonanie: 1P+N
- Zalecane zabezpieczenie nadprądowe: S 300 TX3/DX3 C 63A
- Szerokość w modułach 17,5 mm2: 2
- Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikiem stanu:
  - wskaźnik zielony: wkład sprawny
  - wskaźnik pomarańczowy: wkład do wymiany
- Wyposażony w styk alarmowy

OBJETOSC (dm3)	0,369
WAGA (dag)	0