

Kwasoodporny
Minimalne wymagania dotyczące przestrzeni dzięki płaskim głowicom łączącym
Opaski kablowe blokują się automatycznie, dlatego nie ma potrzeby czasochłonnego zwijania i obkurczania.
Stalowa kulka umieszczona na końcu opaski ułatwia montaż.
Jeśli pociągamy w przeciwnym kierunku niż otwarcie lub poluzujemy opaskę, kulka jest wciśnięta w szczelinę na końcu opaski i ponowne otwarcie nie jest możliwe.

Dobra odporność chemiczna

Odporny na wysokie temperatury

Odporność na korozję

Odporny na kwasy

Odporny na temperaturę

Info
Zestaw próbek FLEXIMARK® (nr artykułu M3251010) zawiera między innymi stalowe opaski kablowe LS 4,6-100

Zakres zastosowania
Zastosowania na wolnym powietrzu i użytkowanie w warunkach ekstremalnych, np. przy znacznym zagrożeniu korozją
Do mocowania stalowych uchwytów do znaków NM FLEXIMARK® (szerokość: 7,9 mm)

Normy i aprobaty
DNV 2397
Nr pliku UL: E193947
Testowany zgodnie z IEC 62275: 2006

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Ważne:	Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie: 4,6 mm = 445 N 7,9 mm = 1112 N
Materiał:	Stal kwasoodporna AISI 316-V4a Grubość materiału: 0,26 mm
Zakres temperatury:	od -80 °C do +500 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Minimalna wytrzymałość na rozciąganie [M/mm²]	Liczba sztuk w opakowaniu
61812950	LS 4.6 - 200 B	200 x 4,6	51.0	45,3	100
61812960	LS 4.6 - 360 B	360 x 4,6	102.0	45,3	100
61812970	LS 4.6 - 520 B	520 x 4,6	152.0	45,3	100
61812980	LS 4.6 - 680 B	680 x 4,6	203.0	45,3	100
61812990	LS 4.6 - 840 B	840 x 4,6	254.0	45,3	100
61813000	LS 7.9 - 200 B	200 x 7,9	51.0	113,3	100
61813010	LS 7.9 - 360 B	360 x 7,9	102.0	113,3	100
61813020	LS 7.9 - 520 B	520 x 7,9	152.0	113,3	100
61813030	LS 7.9 - 680 A	680 x 7,9	203.0	113,3	100
61813040	LS 7.9 - 840 B	840 x 7,9	254.0	113,3	100
61813050	LS 7.9 - 1010 A	1016 x 7,9	305.0	113,3	100

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.