OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 20 KA 3P+N

Charakterystyka ogólna

Ograniczniki przepieć ON 300

- Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w sieciach zasilających 230/400 V~, 50/60 Hz
- Zgodne z normami IEC/EN 61643-11
- Typ 2 (dawniej klasa C)
- Zalecane do instalacji w rozdzielnicach obwodowych

Parametry produktu

Ogranicznik przepięć Typ 2 (dawniej klasa C)
Ograniczniki standardowe zalecane dla instalacji elektrycznych mniejszej mocy

- Imax = 20 kA/biegun (impuls 8/20 µs)
- In = 5 kA/biegun
- Napięcie maksymalne (Uc): 320 V~
- Poziom ochrony (Up): 1,2 kV
- Dla sieci: TT, TNC, TNS
- Zastosowana technologia: Warystor + Iskiernik
- Wykonanie: 3P+N
- Zalecane zabezpieczenie nadprądowe: S 300 TX3/DX3 C 20A
- Szerokość w modułach 17,5 mm2: 4
- Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikiem stanu:
  - wskaźnik zielony: wkład sprawny
  - wskaźnik pomarańczowy: wkład do wymiany

OBJETOSC (dm3)	0,701
WAGA (dag)	0