OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2 40 KA 1P

Charakterystyka ogólna

Ograniczniki przepieć ON 300

- Zabezpieczenie przed skutkami przepięć w sieciach zasilających 230/400 V~, 50/60 Hz
- Zgodne z normami IEC/EN 61643-11
- Typ 2 (dawniej klasa C)
- Zalecane do instalacji w rozdzielnicach obwodowych

Parametry produktu

Ogranicznik przepięć Typ 2 (dawniej klasa C)
Ograniczniki standardowe zalecane dla instalacji elektrycznych większej mocy

- Imax = 40 kA/biegun (impuls 8/20 µs)
- In = 20 kA/biegun
- Napięcie maksymalne (Uc): 320 V~
- Poziom ochrony (Up): 1,7 kV
- Dla sieci: TT, TNC, TNS
- Zastosowana technologia: Warystor
- Wykonanie: 1P
- Zalecane zabezpieczenie nadprądowe: S 300 TX3/DX3 C 25A
- Szerokość w modułach 17,5 mm2: 1
- Z wymiennymi wkładami ze wskaźnikiem stanu:
  - wskaźnik zielony: wkład sprawny
  - wskaźnik pomarańczowy: wkład do wymiany

OBJETOSC (dm3)	0,198
WAGA (dag)	0