KKN Kolano kanału H48

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras

kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna







Wersje:


Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKN 175H48	175	0,92	540717	4
KKN 190H48	190	1,02	540719	4
KKN 240H48	240	1,27	540724	4
KKN 340H48	340	1,99	540734	4

Produkty powiązane:



KN Kanał


KNd Kanał dwutorowy



KNt Kanał trzytorowy


KKNd Kolano kanału dwutorowe


KKNt Kolano kanału trzytorowe


KKNM Kolano kanału 45°


KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°


KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°


TKN Trójnik kanału


CZKN Czwórnik kanału


LK Łuk kanału


LKd Łuk kanału dwutorowy


LKt Łuk kanału trzytorowy


RKN Redukcja kanału


RKNd Redukcja kanału dwutorowa


RKNt Redukcja kanału trzytorowa

© 2015 BAKS