LCCH50 Łącznik C H50

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,





Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 20 kpl. śrub SGKF M6×12

lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LCC50H50	45	0,30	350505	30
LCC100H50	95	0,57	350510	30
LCC200H50	195	0,68	350520	30
LCC300H50	295	0,91	350530	10
LCC400H50	395	1,14	350540	10
LCC500H50	495	1,36	350550	10
LCC600H50	595	1,59	350560	10

Produkty powiązane:


KZPH50 Korytko


KKZPH50 Kolanko 90°


KKZMPH50 Kolanko 45°


TKZPH50 Trójnik korytka


CZKZPH50 Czwórnik korytka


LZZPH50 Łuk zewnętrzny 90°


LZZMPH50 Łuk zewnętrzny 45°


LZWPH50 Łuk wewnętrzny 90°


LZWMPH50 Łuk wewnętrzny 45°


TRZPH50 Trójnik redukcyjny symetryczny


RKZPH50 Redukcja symetryczna


LZCH50 Łącznik płytkowy

© 2015 BAKS