Do wysokich temperatur
Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych



Dobra odporność chemiczna

Odporny na kwasy

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania
Do niezawodnego uszczelniania chroniącego przed przedostawaniem się ciał obcych i cieczy na gwincie połączeniowym dławnicy lub podobnych komponentów

Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Wskazówka
Viton® jest zastrzeżoną marką DuPont de Nemours
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścień uszczelniający
Kolor:	zielony
Materiał:	FKM
Zakres temperatury:	Od -20°C do +200°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna x średnica przewodu giętkiego w [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® O-Ring VITON®			
52023607	O 7	10 x 1,5	100
52122011	O 9	13 x 1,5	100
52023602	O 11	16 x 1,5	100
52023601	O 13,5	18 x 1,5	100
52023603	O 16	20 x 1,5	50
52023604	O 21	26 x 2	50
52023606	O 29	34 x 2	50
52023608	O 36	44 x 2	25
52023609	O 42	50 x 2	25
52023611	O 48	55 x 2	25

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.