Karta produktu
Parametry

V2
podstawa rozłącznika Vario - 40 A - 3-biegunowy



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Zakres	TeSys
Nazwa produktu	TeSys VARIO
Typ produktu	Korpus łącznka
Poziom wydajności	Wysoka wydajność
Liczba biegunów	3P
Typ styków i kompozycja	3 NO
Rodzaj sieci	AC DC
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Parametry Uzupełniające

Sposób montażu	Płyta Szyna symetryczna
[Ue] znamionowe napięcie pracy	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	8 kV
[Ith] znamionowy prąd cieplny	40 A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	32 A
[Ie] znamionowy prąd pracy	29 A (AC-23) at400 V
Moc znamionowa w W	15 kWw 400...415 V (AC-23A) 7,5 kWw 230...240 V (AC-23A) 5,5 kWw 230...240 V (AC-3) 18,5 kWw 500 V (AC-23A) 15 kWw 690 V (AC-23A) 15 kWw 500 V (AC-3) 11 kWw 690 V (AC-3) 11 kWw 400...415 V (AC-3)
Klasa obciążenia pośredniego	30
Zdolność łączeniowa	400 A 400 V (AC-23A) 400 A 400 V (AC-22A) 400 A 400 V (AC-21A)
[Icm] znamionowy prąd zwarciowy	1 kA 400 V przy Iszczyt
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	480 A 400 V w czasie 1 s
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy	10 kA 400 V - powiązany bezpiecznik 50 A gG 10 kA 400 V - powiązany bezpiecznik 50 A aM
Zdolność wyłączania	320 A 400 V AC-23A 320 A 400 V AC-22A 320 A 400 V AC-21A
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl DC-1...5 100000 cykl AC-21
Funkcja izolacyjna	Tak
Rodzaj zacisków	Obwód mocy: zaciski śrubowe przewód 6 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówką kablową końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe przewód 10 mm² - sztywność kabla: stały -
Moment dokręcania	Obwód mocy: 2.1 N.m - wł zaciski śrubowe
Wysokość	74 mm
Szerokość	55 mm

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Głębokość	60 mm
Masa produktu	0.2 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty	CSA GL UL
Działanie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Odporność mechaniczna	Wstrząsy 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27 Wibracje 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
Temepratura otoczenia dla pracy	-20...50 °C
Odpornośc ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0730 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesiecy