Zapewnia wytrzymałość na rozciąganie
Mocowanie różnych rozmiarów peszli jedną opaską



RoHS

Optymalne odciążenie

Zakres zastosowania
W połączeniu z:
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z

Budowa produktu
Pierścień ze stali ocynkowanej
Przekładnia ślimakowa

Cechy produktu
Zmienny zakres siły zaciskania

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne
Materiał: Stal ocynkowana

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Zakres zaciskania [mm]	Pasuje do SILVYN® SI/SP/SP-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SCH				
52003130	10 - 16 S	10 - 16	10 x 14 / 11 x 14	100
52003140	12 - 20 S	12 - 20	12 x 16 / 13 x 16 / 14 x 18	100
52003160	16 - 25 S	16 - 25	16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23	100
52003170	20 - 32 S	20 - 32	22 x 27	100
52009050	25 - 40 S	25 - 40	30 x 36 / 23 x 28	100
52009061	35 - 50 S	35 - 50	32 x 38 / 38 x 44	50
52009040	40 - 60 S	40 - 60	45 x 51 / 50 x 56	25

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.