Stabilność wymiarów
Giętki
Wytrzymały na ściskanie
Możliwość montażu na istniejącej instalacji
Sinusoidalna szczelina pozostaje w dużym stopniu zamknięta podczas skręcania



Bezhalogenowy

Czas montażu

Niezawodność

Odporny na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Liczne certyfikaty zatwierdzające

## Info
Sinusoidalne nacięcie umożliwia późniejszy montaż
Ze specjalnego poliamidu odpornego na działanie wysokiej temperatury do +140°C

## Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Przemysł elektrotechniczny
Budowa statków
Aplikacje solarne

## Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6 z sinusoidalnym nacięciem

## Normy i aprobaty
NFR-13-903 od 8,4 x 11,4

## Uwaga
Uwaga
SILVYN® RILL PA6 SINUS PP (polipropylen)

## Cechy produktu
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**Wskazówka**
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Aprobaty: | GGVS, NFR-13-903<br>od 8,4 x 11,4 |
| Uwaga: | Wydłużenie przy rozciąganiu zgodnie z DIN 53 455: 50–200%<br>Odporność na uderzenia zgodnie z DIN 53 453: bez pęknięć<br>Odporność na uderzenia tnące zgodnie z DIN 53 453: bez pęknięć<br>Wskaźnik palności: UL 94 HB |
| Kolor: | Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV |
| Materiał: | PA6: modyfikowany termicznie<br>bez kadmu<br>bezhalogenowość |
| Zakres temperatury: | Od -40 °C do +140 °C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Pasuje do uchwytu SILVYN® | Liczba metrów w kręgu |
|---|---|---|---|---|
| SILVYN® RILL PA6 SINUS | | | | |
| 61806550 | 6,7 x 10 | 6.7 | FCL 10 / 5550 6905 | 50.0 |
| 61806555 | 8,4 x 11,4 | 8.4 | | 50.0 |
| 61806560 | 9,9 x 13 | 9.9 | FCL 13 / 5550 6915 | 50.0 |
| 61806565 | 12,2 x 15,7 | 12.2 | FCL 16 / 5550 6925 | 50.0 |
| 61806570 | 16,6 x 21,2 | 16.6 | FCL 21 / 5550 6935 | 50.0 |
| 61806575 | 21,3 x 25,4 | 21.3 | SPLIT COS 20 / 6180 6710 | 50.0 |
| 61806580 | 23,2 x 28,3 | 23.2 | FCL 28 / 5550 6945 | 50.0 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.






PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.