Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
Odporność na korozję
Łatwa instalacja
Całkowicie bezpieczne wejście kablowe
Niewielka wysokość montażowa



CE RoHS



Odporność na korozję



Wymagana przestrzeń



Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

Dla dużych obciążeń mechanicznych
Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych

Budowa produktu

PG 16–21 z 2 otworami pod śruby montażowe
PG 29–36 z 4 otworami pod śruby montażowe

Uwaga

Do łączenia z innymi dławnicami SKINDICHT® lub SKINTOP® oferujemy nasze SKINDICHT® SE bez pierścienia uszczelniającego z nacięciem i śruby dociskowej.

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy, szary, lakier młotkowy Pierścień uszczelniający z nacięciami: CR Oring:: NBR Śruba dociskowa: mosiądz niklowany
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Nacięty pierścień uszczelniający ØF/ mm	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita [mm]	Szerokość całkowita w [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SE							
52004130	SE 16	8/10,5/13,5/16	22	49,2	42	36.0	10
52004140	SE 21	11/15/18/20	28	68,1	60	52,5	10
52005430	SE 29	19/23/27/31	37	83,6	66	54.0	5
52004150	SE 36	25/28/31/35	47	99,6	85	73.0	1
SKINDICHT® SE bez E+D							
52024090	SE 16			42.0	42	36.0	10
52024100	SE 21			60.0	60	52,5	10
52024110	SE 29			76.0	66	54.0	5
52024120	SE 36			90.0	85	73.0	1

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.