Możliwe kombinacje z innymi dławnicami
Odporność na korozję
Łatwa instalacja
Całkowicie bezpieczne wejście kablowe
Niewielka wysokość montażowa



CE RoHS

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wymagana przestrzeń

Złącze ze standardową obudową

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Dławnicę kątowo-kołnierzową można łączyć ze wszystkimi dławnicami (wraz z oringiem), jak np. z dławnicami do peszli, z odciążeniem czy z zabezpieczeniem przeciwzagięciowym.
Dla dużych obciążeń mechanicznych
Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych

Budowa produktu

M20x1,5 - M25x1,5 z 2 otworami pod śruby montażowe
M32x1,5 z 4 otworami pod śruby montażowe

Uwaga

Stopień ochrony zależy od złączki , która jest podłączona, w wersji standardowej wynosi co najmniej IP 55
Dławnice kablowe nie wchodzą w zakres dostawy

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Wysokość [mm]	Szerokość całkowita w [mm]	Długość [mm]	Jednostka dostawy (PU)
SKINDICHT® SE-M bez E+D					
52108001	20 x 1,5	31	42	42.0	10
52108011	25 x 1,5	40	60	60.0	5
52108021	32 x 1,5	51,5	66	76.0	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.