Ochrona przed ostrymi, nieregularnymi krawędziami w ścianach obudów
Łatwe w montażu



Niezawodność

Zakres zastosowania
Obudowy
Budowa szaf sterowniczych

Uwaga
Tulejkę przepustową włożyć do otworu do zatrzaśnięcia się rowka.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000879 Klasyfikacja ETIM 5.0 element spustowy
Kolor:	czarny
Materiał:	CR
Zakres temperatury:	Od -30°C do +90°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Grubość blachy [mm]	Średnica tulejki zewn. [mm]	Otwór w obudowie Ø mm	Średnica tulejki wewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® LA						
61713520	LA 3	1,5 - 2	10	7	3	100
61713530	LA 4	1,5 - 2	11	8	4	100
61713540	LA 5	1,5 - 2	11	7	5	100
61713550	LA 6	1,5 - 2	14	9	6	100
61713560	LA 7	1,5 - 2	16	12	7	100
61713570	LA 8	1,5 - 2	15	11	8	100
61713580	LA 9	1,5 - 2	16	11	9	100
61713590	LA 11	1,5 - 2	19	14	11	100
61713600	LA 12	1,5 - 2	25	18	12	100

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.