Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż
Kolano 90° ułatwia montaż



Bezhalogenowy

Czas montażu

Olejoodporny

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SI/SP/SP-PU (peszle gładkie)
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (peszle karbowane)

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny
90° z wbudowanym zaciskiem do peszla

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Cechy produktu

Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Odporność na wyrwanie

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	IEC EN 61386-23
Uwaga:	Kolano 45°
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV Kolor szary (RAL 7001)
Materiał:	PA 66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Gwint przyłączeniowy M	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU	SILVYN® EL/ELÖ/ELT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® MPC 90° M czarny							
55502480	SILVYN MPC 90° M 16/1	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502481	SILVYN MPC 90° M 20/1	20 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502482	SILVYN MPC 90° M 20/2	20 x 1,5	14.5		16 x 20	16 x 20,7	10.0
55502483	SILVYN MPC 90° M 25	25 x 1,5	19.0		22 x 27	22 x 27,7	10.0
55502484	SILVYN MPC 90° M 32	32 x 1,5	24.5			28 x 33,5	10.0
55502485	SILVYN MPC 90° M 40	40 x 1,5	33.0			35 x 41,0	2.0
SILVYN® MPC 90° M szary							
55502458	SILVYN MPC 90° M 16/1	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502459	SILVYN MPC 90° M 20/1	20 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502366	SILVYN MPC 90° M 20/2	20 x 1,5	14.5		16 x 20	16 x 20,7	10.0
55502367	SILVYN MPC 90° M 25	25 x 1,5	19.0		22 x 27	22 x 27,7	10.0
55502368	SILVYN MPC 90° M 32	32 x 1,5	24.5			28 x 33,5	10.0
55502369	SILVYN MPC 90° M 40	40 x 1,5	33.0			35 x 41,0	2.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.