Przebijalna membrana



Zakres zastosowania
Prosty przepust kablowy do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagane odciążenie kabla.

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	PE
Stopień ochrony:	IP 54

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Przepust [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® WN-M						
52020513	16 x 1,5	5 - 10	15	10.0	20.0	200
52020523	20 x 1,5	8 - 13,5	19	12.0	24.0	200
52020533	25 x 1,5	9 - 16	24	12.0	28.0	100
52020543	32 x 1,5	11 - 22	30	14.0	37.0	50
52020553	40 x 1,5	17 - 34	37	16.0	45.0	50
52020563	50 x 1,5	22 - 35	46	18.0	55,5	20
52020573	63 x 1,5	24 - 43	56	20.0	68,5	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.