1

Minikanały elektroinstalacyjne Ultra

		Minikanały elektroinstalacyjne do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego	Łącznik narożny wewnętrzny	Łącznik narożny zewnętrzny	Łącznik kątowy 90°	Łącznik odgałęźny	Łącznik pokrywy
Z dwoma przedziałami		**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**
	40x17	**ETK40017**	**ETK40020**	**ETK40030**	**ETK40040**	**ETK40050**	**ETK40070**
Z trzema przedziałami							
	60x21	**ETK60021**	**ETK60020**	**ETK60030**	**ETK60040**	**ETK60050**	**ETK60070**

Minikanały elektroinstalacyjne Ultra

		Kanały elektroinstalacyjne z pokrywą przednią	Pokrywa przednia	Łącznik narożny wewnętrzny	Łącznik narożny zewnętrzny	Łącznik kątowy 90°	Łącznik odgałęźny
Jednokomorowe		**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**	**Ref.**
	101x34	**ETK10134E**	75 mm, **ETK151505**	**ETK10120E**	**ETK10130E**	**ETK10140E**	**ETK10151E**
	101x50	**ETK10150E**					
	151x50	**ETK15150**	120 mm, **ETK151501**	**ETK15120**	**ETK15130**	**ETK15140**	**ETK15153**
Dwukomorowe							
	151x50	**ISM17010** Zawiera ściankę działową	40 mm, **ETK15503** 75 mm, **ETK151505** 120 mm, **ETK151501**	**ETK15120**	**ETK15130**	**ETK15140**	**ETK15153**

Informacje techniczne:
Materiał:
- kanały: PVC-Biały RAL 9010; sztywny, samogasnący, bezkadmowy, bezołowiowy
- akcesoria: ABS-Biały RAL 9010; bezhalogenowy
Stopień ochrony kanałów: IP40/IK07
Zakres temperatur (kanały i akcesoria):
transport i przechowywanie: powyżej -25°C
instalacja, aplikacje: -5°C do +60°C
Kanały:
- długość 2 metry
- perforowane otwory montażowe co 23 cm
Łączniki narożne (wewnętrzny i zewnętrzny): regulacja kąta w zakersie ±5°