

Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławienia różnych średnic przewodu
Mniej rozmiarów musi być przechowywane w magazynie

Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania
Dławnica mosiężna z sześciokątnym korpusem oraz regulowanym, naciętym pierścieniem uszczelniającym.

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga
Dalsze akcesoria zobacz SKINDICHT® EV
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Wskazówka
Viton® jest zastrzeżoną marką DuPont de Nemours
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Uwaga:	Dostępna wersje z długim gwintem przyłączeniowym Dostępna wersje PG 11 – PG 36 z pierścieniem uszczelniającym z nacięciami z VITONu®
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie z nacięciami: CR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Nacięty pierścień uszczelniający ØF/ mm	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SVRE						
52005540	SVRE 9	5/8	17 / 15	22,6	6.0	100
52000310	SVRE 11	7/10/12,5	20 / 18	22,6	6.0	50
52000320	SVRE 13,5	7/10,5/13/16	22 / 20	26,1	6.5	50
52000330	SVRE 16	8/10,5/13,5/16	24 / 22	27,1	6.5	50
52000340	SVRE 21	11/15/18/20	30 / 28	29,6	7.0	50
52000350	SVRE 29	19/23/27/31	40 / 37	32,6	8.0	50
52000360	SVRE 36	25/28/31/35	50 / 47	38,6	9.0	20
52005550	SVRE 42	35,5/39/42,5/46	57 / 54	43,6	10.0	10
52005560	SVRE 48	40,5/44/47/50,5	64 / 60	45,1	10.0	10

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.