Karta produktu
Parametry

NSYSF201040P
Spacial SF obudowa z płytą montażową - zmontowana - 2000x1000x400 mm



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Gama	Spacial SF
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Typ produktu	Odpowiednia obudowa
Nominalan wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	1000 mm
Nominalna głebokość obudowy	400 mm
Typ akcesoriów instala-cyjnych	Stojący
Składanie urządzenia	1 płyta montażowa 1 dach 1 panel tylni 1 system blokujący z uchwytem dla drzwi 1 drzwi 1 struktura 4 wspornik płyty montażowej 2 szyny ślizgowe

Parametry Uzupełniające

Rodziaj struktury	Wykonany z pojedynczej sekcji Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną Panele i drzwi wbudowane w strukturę Struktura perforowana z odstępem 25 mm
Typ drzwi	Pełna on przód
Liczba drzwi	1 on przód
Otwieranie drzwi	Odwracalny/Nawrotny 120 °
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa on drzwi przednie
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Przód Tył Boki obudowy
Części wyjmowalne	Szyna suwnicza stały przez wkręty Kątownik płyty montażowej stały przez wkręty Dach stały przez wkręty Panel boczny stały przez wkręty Płyta montażowa stały przez wkręty dla wspornik płyty montażowej Drzwi stały przez wkręty dla zawias
Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego dla uchwyt ZAMAK dla zawias Blacha dla panele Blacha dla drzwi Stal galwanizowana dla stojaki Stal galwanizowana dla rama
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Uchwyt: czarny RAL 9005 Obudowa: szary RAL 7035

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty	BV DNV UL
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesiecy