NOWOŚĆ

dławiki z tworzywa IP55



0968 00



0968 07



0968 09



0968 23



0968 43

Dławiki z zaciskiem mechanicznym, z uszczelką IP55.
Część blokująca zbudowana z pasków elastycznych zapewniających solidne uchwycenie przewodu.

Pak.	Nr ref.	Dławiki z tworzywa IP55, kolor szary RAL 7035	Średnica przewodu	
		ISO zgodność z EN 50262	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
		ISO		
50	0968 00	12	4	6,5
50	0968 01	16	5	10
50	0968 03	20	10	14
50	0968 05	25	13	18
25	0968 06	32	18	25
10	0968 07	40	22	32
10	0968 08	50	30	38
10	0968 09	63	34	44
		PG zgodność z UTE C 68-300 i zaleceniami 68-311	Średnica przewodu	
		PG	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
50	0968 20	7	3.5	6
50	0968 21	9	4	8
50	0968 22	11	5	10
50	0968 23	13.5	7	12
50	0968 24	16	10	14
50	0968 25	21	13	18
25	0968 26	29	18	25
10	0968 27	36	22	32
10	0968 28	42	30	38
10	0968 29	48	34	44

		Nakrętki, kolor szary RAL 7035
		ISO
50	0968 40	ISO 12
50	0968 41	ISO 16
50	0968 43	ISO 20
50	0968 45	ISO 25
25	0968 46	ISO 32
10	0968 47	ISO 40
10	0968 48	ISO 50
10	0968 49	ISO 63
		PG
50	0968 30	PG 7
50	0968 31	PG 9
50	0968 32	PG 11
50	0968 33	PG 13.5
50	0968 34	PG 16
50	0968 35	PG 21
25	0968 36	PG 29
10	0968 37	PG 36
10	0968 38	PG 42
10	0968 39	PG 48

dławiki z tworzywa IP66



0968 50

Dławiki z membraną przeznaczoną do wprowadzania kilku przewodów.
Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.

Pak.	Nr ref.	Dławiki z tworzywa IP66	Średnica przewodu	
		Dławiki z zaciskiem mechanicznym, odpornym na wibracje. Dostarczane z uszczelką neoprenową. Stopień ochrony IP66. Część blokująca składa się z elastycznych pasków umożliwiających solidne uchwycenie przewodu i bardzo dobrą odporność na jego wyciąganie. Dostarczany razem z nakrętką IP66. Materiał: poliamid. RAL 7001.	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
		ISO		
10	0980 49	ISO 25	3 x Ø 3,5	3 x Ø 6,5
5	0980 50	ISO 32	4 x Ø 6,5	4 x Ø 9,5
3	0980 51	ISO 40	4 x Ø 9,5	4 x Ø 12,5

Pak.	Nr ref.	Membrany przeznaczone do wprowadzenia kilku przewodów	Średnica przewodu	
		Pozwalają zamienić tradycyjny dławik z tworzywa IP 68 na dławik do wprowadzenia kilku przewodów. Zapewnia IP 66. Dostarczane z zaślepką do niewykorzystanego wejścia. Materiał: neopren.	Ø min. (mm)	Ø maks. (mm)
		Dla dławików z tworzywa PE		
25	0980 55	ISO 20 lub PG 13,5	3 x Ø 2	3 x Ø 3,5
25	0980 56	ISO 25 lub PG 21	3 x Ø 3,5	3 x Ø 6,5
25	0980 57	ISO 32 lub PG 29	3 x Ø 6,5	3 x Ø 9,5
10	0980 58	ISO 40 lub PG 36	3 x Ø 9,5	3 x Ø 12,5
5	0980 60	ISO 63 lub PG 48	2 x Ø 2	2 x Ø 3,5
			2 x Ø 3,5	2 x Ø 6,5
			3 x Ø 6,5	3 x Ø 9,5

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym