
System zabezpieczenia i nadzoru silników


Moduły sterujące





Typ sieci komunikacyjnej			Modbus		Profibus DP	
Napięcie zasilania			24 VDC	100…240 VAC	24 VDC	100…240 VAC
Numer katalogowy	Zakres prądowy	0.4…8 A	LTMR08MBD	LTMR08MFM	LTMR08PBD	LTMR08PFM
		1.35…27 A	LTMR27MBD	LTMR27MFM	LTMR27PBD	LTMR27PFM
		5…100 A	LTMR100MBD	LTMR100MFM	LTMR100PBD	LTMR100PFM





Typ sieci komunikacyjnej			CANopen		DeviceNet	
Napięcie zasilania			24 VDC	100…240 VAC	24 VDC	100…240 VAC
Numer katalogowy	Zakres prądowy	0.4…8 A	LTMR08CBD	LTMR08CFM	LTMR08DBD	LTMR08DFM
		1.35…27 A	LTMR27CBD	LTMR27CFM	LTMR27DBD	LTMR27DFM
		5…100 A	LTMR100CBD	LTMR100CFM	LTMR100DBD	LTMR100DFM

Moduły rozszerzeń





Typ modułu	Rozszerzenie 4 dodatkowe wejścia + pomiar napięcia		Zewnętrzny moduł Ethernet Modbus RTU / Modbus TCP/IP
Napięcie wejściowe	24 VDC	100…240 VAC	24 VDC
Numer katalogowy	LTMEV40BD	LTMEV40FM	TCSEQM113M13M

Terminale operatorskie i oprogramowanie





Typ terminala	Wyświetlacz kompaktowy	Oprogramowanie konfiguracyjne
Opis	4 linie po 20 znaków	Dla Windows 98, 2000, XP
Napięcie zasilania	24 VDC	–
Numer katalogowy	XBTN410	XBTL1000

5

Schneider Electric

Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**