Wysoki stopień ochrony
Odporność na nagłe zmiany temperatury
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Paliwa & Gaz

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Obwody iskrobezpieczne (klasa „i"), jak również w obudowach i urządzeniach, które wymagają klasy bezpieczeństwa „e".
Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania zobacz ulotkę z instrukcją
Aprobaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 5015 niebieski
Materiał:	Korpus: specjalny poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer Oring: FKM
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Gwint M	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® K-M ATEX plus niebieska							
54115400	K-M 12 ATEX plus niebieski	3-5,5	12 x 1,5	15	26,5 - 30	8.0	50
54115410	K-M 16 ATEX plus niebieski	7-9	16 x 1,5	19	29 - 34	8.0	50
54115420	K-M 20 ATEX plus niebieski	7-13	20 x 1,5	25	34 - 37	9.0	50
54115430	K-M 25 ATEX plus niebieski	11-17	25 x 1,5	30	35 - 40	10.0	25
54115440	K-M 32 ATEX plus niebieski	12-21	32 x 1,5	36	39 - 47	10.0	25
54115450	K-M 40 ATEX plus niebieski	19-28	40 x 1,5	46	43 - 52	10.0	10
54115460	K-M 50 ATEX plus niebieski	27-35	50 x 1,5	55	54 - 62	12.0	5
54115470	K-M 63 ATEX plus niebieski	36-45	63 x 1,5	66	59 - 71	12.0	5

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone