SILVYN® SPLIT COV / SILVYN® SPLIT COS



SILVYN® SPLIT COV





SILVYN® SPLIT COS

Korzyści

SILVYN® SPLIT COV

- Błyskawiczny montaż i demontaż
- Możliwość zamontowania węża w późniejszym okresie

SILVYN® SPLIT COS

- Błyskawiczny montaż i demontaż
- Odporność na wyrwanie
- Zapobiega naprężeniom węża
- Odciąża złączkę końcową
- Uniemożliwia przemieszczanie się węża, opadanie

Obszary zastosowań

- Do podłączania węży SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT COV

- Budowa maszyn
- Przemysł elektrotechniczny
- Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa ochrona istniejących już instalacji

SILVYN® SPLIT COS

- Umożliwia szybkie zamocowanie węża np. na konstrukcji urządzenia

Normy i aprobaty

RoHS

Typy

SILVYN® SPLIT COV

- Zestaw złączka + nakrętka, gwint PG
- Rozkładalna nakrętka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem
- Odporny na promieniowanie UV i warunki pogodowe

SILVYN® SPLIT COS

- Uchwyt jednoczęściowy z otworem do mocowania śrubą M4
- Odporny na promieniowanie UV i warunki pogodowe

Dane techniczne

RAL **Kolor:**
czarny (UV odporny)

Materiał:
poliamid, bezhalogenowy

Zakres temperatur:
-40°C do +120°C

Nr art.	Oznaczenie art.	Rozmiar gwintu	Wielkość węża w mm	Pasuje do węża SILVYN® SPLIT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SPLIT COV					
61806760	10	9	8,9/13,6	10	100
61806770	14	13,5	12,9/18,7	14	100
61806780	20	21	19,8/25,9	20	50
61806790	23	29	23,7/31,3	23	50
61806800	37	29	31,7/41,9	37	25
SILVYN® SPLIT COS					
61806690	10		8,9/13,6	10	100
61806700	14		12,9/18,7	14	100
61806710	20		19,8/25,9	20	50
61806720	23		23,7/31,3	23	50
61806730	37		31,7/41,9	37	20
61806740	45		43,1/54,2	45	20

sklad_26-01-10.indd 161 2010-02-04 23:15:52