Szybki montaż
Odporność na wyrwanie
Uszczelnienie
Ochrona przed wibracjami



Bezhalogenowy

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPAS
Aplikacje z występowaniem silnych wibracji

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny
Od strony węża dookólne połączenie zapadkowe

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Cechy produktu
Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne
Demontaż przy pomocy wkrętaka

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	IEC EN 61386-23
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 66
Zakres temperatury:	Od -50 °C do +135 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® FPAS	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® FPAG-M czarny				
55506305	M12x1,5	10.0	10	10.0
55506315	M16x1,5/1	13.0	13	10.0
55506325	M16x1,5/2	15,8	16	10.0
55506335	M20x1,5/1	15,8	16	10.0
55506345	M20x1,5/2	21,2	21	10.0
55507055	M20x1,5/3	18,5	18	10.0
55506355	M25x1,5	28,5	28	10.0
55506365	M32x1,5	34,5	34	10.0
55506375	M40x1,5	42,5	42	2.0
55506385	M50x1,5/1	42,5	42	2.0
55506395	M50x1,5/2	54,5	54	2.0
55506405	M63x1,5/1	54,5	54	2.0
55506475	M63x1,5/2	67,2	67	2.0
SILVYN® FPAG-M szary				
55506300	M12x1,5	10.0	10	10.0
55506310	M16x1,5/1	13.0	13	10.0
55506320	M16x1,5/2	15,8	16	10.0
55506330	M20x1,5/1	15,8	16	10.0
55506340	M20x1,5/2	21,2	21	10.0
55507050	M20x1,5/3	18,5	18	10.0
55506350	M25x1,5	28,5	28	10.0
55506360	M32x1,5	34,5	34	10.0
55506370	M40x1,5	42,5	42	2.0
55506380	M50x1,5/1	42,5	42	2.0
55506390	M50x1,5/2	54,5	54	2.0
55506400	M63x1,5/1	54,5	54	2.0
55506470	M63x1,5/2	67,2	67	2.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.