Łatwy i szybki montaż
Ochrona przed wibracjami
Odporność na wyrwanie
Umożliwia obracanie węża



RoHS

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Budowa robotów
Dla aplikacji obrotowych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
Obrotowa część górna ze zintegrowaną tulejką wewnętrzną

Cechy produktu

Gładka powierzchnia wewnętrzna
Smukła budowa

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary
Materiał:	PP
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -10°C do +110°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Średnica przelotowa [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Pasuje do SILVYN® FPS/FD-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® LKI							
55000000	7	5.5	38.0	10.0	16	7 x 10	50.0
55000010	9	9.5	39.5	10.0	19	10 x 14	50.0
55000020	11	11.5	42.0	10.0	22	13 x 170	50.0
55000030	13.5	13.0	42.0	10.0	24	15 x 19	50.0
55000040	16	14.5	48.0	11.0	27	16 x 21	50.0
55000050	21	19.5	58.0	11.0	35	22 x 27	25.0
55000060	29	27.0	59.0	12.0	45	29 x 36	25.0
55000070	36	35.5	62.5	12.0	54	38 x 45	25.0
55000090	48	46.0	68.0	15.0	65	48 x 56	10.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.