Uniwersalne zastosowanie
Łatwy i szybki montaż
Kolano 90° ułatwia montaż



Bezhalogenowy

Czas montażu

Olejoodporny

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SI/SP/SP-PU (peszle gładkie)
SILVYN® EL/ELÖ/ELT (peszle karbowane)

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
90° z wbudowanym zaciskiem do peszla

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Cechy produktu

Ochrona przed kurzem
Ochrona przed wilgocią
Odporność na wyrwanie

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	IEC EN 61386-23
Uwaga:	Kolano 45°
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV Kolor szary (RAL 7001)
Materiał:	PA 66: bezhalogenowy
Stopień ochrony:	IP 65
Zakres temperatury:	Od -40°C do +120°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Rozmiar gwintu PG	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP/SP-PU	SILVYN® EL/ELÖ/ELT	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN MPC 90° BK							
55502486	SILVYN MPC 90° PG 11 BK	11	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502487	SILVYN MPC 90° PG 13,5 BK	13.5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502488	SILVYN MPC 90° PG 16 BK	16	14.5			16 x 20,7	10.0
55502489	SILVYN MPC 90° PG 21 BK	21	19.0		16 x 20	22 x 27,7	10.0
55502490	SILVYN MPC 90° PG 29 BK	29	24.5		16 x 20	28 x 33,5	10.0
55502493	SILVYN MPC 90° PG 36 BK	36	33.0			35 x 41,0	2.0
SILVYN® MPC 90° GY							
55502370	SILVYN MPC 90° PG 11 GY	11	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502371	SILVYN MPC 90° PG 13,5 GY	13.5	10.5	13 x 16	12 x 16	12 x 16,6	10.0
55502372	SILVYN MPC 90° PG 16 GY	16	14.5			16 x 20,7	10.0
55502373	SILVYN MPC 90° PG 21 GY	21	19.0		16 x 20	22 x 27,7	10.0
55502374	SILVYN MPC 90° PG 29 GY	29	24.5		16 x 20	28 x 33,5	10.0
55502375	SILVYN MPC 90° PG 36 GY	36	33.0			35 x 41,0	2.0

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.