XL³ 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu aparatów modułowych, Vistop do 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 i DPX-IS 250 na wsporniku TH 35



0206 01



0208 10

Montaż na wsporniku TH 35

Pak.	Nr ref.	
		Wsporniki TH 35 Zestaw składa się ze wspornika TH 35 i 2 zaczepów do mocowania w 2 pozycjach. Można na nich montować bloki rozdzielcze rzędowe HX³ 125 A Umożliwiają zamocowanie wyłączników DPX przy zastosowaniu odpowiedniej podstawy montażowej.
	24 moduły | 36 modułów	
1	0206 01 | 0206 51	Mocowanie na profilach pionowych w rozdzielnicach XL³ 800 i 4000
		Adaptery do montażu DPX³ Umożliwiają montaż DPX³ na wsporniku TH 35 i na podstawie montażowej nr ref. 0206 11/61
1	4210 71	Dla DPX³ 160 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 73	Dla DPX³ 160 z zab. różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 68	Dla DPX³ 160 z napędem silnikowym bocznym
1	4210 72	Dla DPX³ 250 bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 74	Dla DPX³ 250 z zab. różnicowoprądowym bez napędu silnikowego bocznego
1	4210 69	Dla DPX³ 250 z napędem silnikowym bocznym
		Adaptery do montażu DPX-IS 250 na wsporniku TH 35
1	0262 39	Umożliwiają montaż DPX-IS na wsporniku TH 35 i na podstawie montażowej nr ref. 0206 11/61
		Wspornik dystansowy Przeznaczony do zamontowania w jednym rzędzie aparatów modułowych, DPX³ 160/250 i DPX-IS 250 z wykorzystaniem wspornika o nr ref. 0202 00/50 lub podstawy montażowej nr ref. 0202 08/09/39
1	4052 26	Do 20 modułów

Osłony metalowe







Pak.	Nr ref.	
		Dla aparatów modułowych
	24 moduły | 36 modułów	
1	0208 00(1)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 00(2) | 0209 50(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla Vistop do 160 A
1	0208 01(1)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 01(2) | 0209 51(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX³ i DPX-IS 250
1	0208 10(1)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10(2) | 0209 60(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące

XL³ 800
wyposażenie rozdzielnic do montażu DPX 630 i DPX-IS 250, 630, 1600 na podstawach montażowych



0206 05



0209 10

Podstawy montażowe dla DPX 630

Pak.	Nr ref.	
		DPX 630 – I_n do 400 A Mocowanie bezpośrednio na profilach pionowych.
	24 moduły	
1	0206 33	**Aparaty w pozycji pionowej** Dla DPX 630 i DPX- IS 630
1	0206 36	Dla 1 aparatu DPX 630 z blokiem różnicowym lub bez
1	0206 37(1)	Dla 1 aparatu DPX 630 z blokiem różnicowym lub bez Montaż w przedziałach kablowych wewnętrznych o wys. 1550 i 1950 mm
1	0206 35	Dla DPX-IS 250 i DPX³ 250
		Aparaty w pozycji poziomej
1	0206 38	Dla DPX³ 250

Podstawy montażowe dla DPX-IS

		Montaż bezpośrednio na profilach pionowych.
	24 moduły | 36 modułów	Aparaty montowane w pozycji pionowej.
1	0206 05 | 0206 55	Dla 1 lub 2 DPX-IS 250
1	0206 27	Dla 1 DPX-IS 630 w przedziale kablowm
1	0206 07 | 0206 57	Dla 1 DPX-IS 630
1	0211 00	Dla 1 DPX-IS 1600 lub 1 DPX 1600 z przyłączeniem górnym

Osłony metalowe

		Dla DPX-IS 250 montaż w pozycji centralnej
	24 moduły | 36 modułów	
1	0208 10(3)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10(2) | 0209 60(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla 2 DPX-IS 250
1	0208 06(3)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 06(2) | 0209 60(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla 1 DPX-IS 630
1	0208 07(3)	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 07(2) | 0209 57(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla 1 DPX-IS 1600
	24 moduły	
1	0211 13(3)	Zamykanie na wkręty samoblokujące









Osłony metalowe

	24 moduły	**Dla DPX 630 montaż w pozycji pionowej**
1	0209 22(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX 630-IS 630
1	0209 07(2)	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX 630 montaż w przedziale kablowym wewnętrznym
1	0204 48	Do przedziału kablowego wewnętrznego wys. 1550 lub 1595 mm
1	0204 49	Do przedziału kablowego wewnętrznego wys. 1950 lub 1995 mm
		Dla DPX³ 250 w pozycji pionowej
	0208 10	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 10	Zamykanie na wkręty samoblokujące
		Dla DPX³ 250 w pozycji poziomej
	0208 17	Zamykanie przez ¼ obrotu
1	0209 17	Zamykanie na wkręty samoblokujące









(1) Umożliwiają wykonanie plombowania
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59

(1) Stosować osłony z zawiasami i zamkiem do DPX 630 nr ref. 0204 48/49
(2) Opcjonalnie można zamontować zawiasy nr ref. 0209 59
(3) Umożliwiają wykonanie plombowania

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym