cache-bornes et coffrets Ekinoxe


0 013 01


0 013 02


0 013 04


0 013 06


0 013 08


0 012 26

Caractéristiques techniques **p. 237**

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
Classe II - IP 30 - IK 05
Conformes aux normes NF C 61-910 et IEC 60439-3
Blanc RAL 9010

Coffrets cache-bornes

Livrés filmés capot clipsable (non clipsé) et plombable
Composés de :
- 1 fond avec trous oblongs de positionnement
- 1 rail ⌙ permettant le passage des fils

Coffret 1 à 4 modules

Emb.	Réf.	Capacité en modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
10	**0 013 01**	1	140	30	72
10	**0 013 02**	2	140	50	72
10	**0 013 04**	4	160	90	74

Coffret 6 modules

Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 4 trous 1,5-16 mm² (p. 194)

Emb.	Réf.				
5	**0 013 06**	6	160	128	74

Accessoire pour coffrets cache-bornes

Emb.	Réf.	
10	0 013 98	Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble

Coffrets 8/9 modules

Coffret mini Ekinoxe

Composé de :
• 1 fond avec trous oblongs de positionnement
• 1 rail ⌙ permettant le passage des fils
Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm² (p. 194)
Fixation du capot par 4 vis à pas rapide
Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89 (p. 236)

Emb.	Réf.	Capacité en modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	**0 013 08**	(8 + 1)	180	190	83

Platine pour disjoncteur d'abonné

Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur

Emb.	Réf.	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	(Ep. Utile) (mm)
1	0 011 90	225	190	53	50

Portes IP 40 - IK 07

2	0 013 28	Porte blanche
1	0 013 38	Porte transparente

Accessoires pour coffrets 8/9 modules

1	**0 013 90**	Serrure n° 850
10	0 013 98	Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble

Coffret 27 modules

Coffret maxi Ekinoxe
Grande capacité parfaitement adapté à la rénovation
Livré avec :
- bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection

Capacité des borniers sur page technique (p. 237)
- bornier phase + neutre IP 2X
- 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module

Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89 (p. 236)
Ne reçoit pas de porte

Emb.	Réf.	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	0 012 26	235	500	99

Appareils modulaires **p. 158**
Borniers de répartition **p. 194**

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution