
MENNEKES CEE panel mounted receptacles

to DIN VDE 0623, EN 60309-2.
Other voltages and frequencies available on request.



AMPERE	POLES	110 V 50 a. 60 Hz			230 V 50 a. 60 Hz			400 V 50 a. 60 Hz			500 V 50 a. 60 Hz			>50 - 500 V 100-300 Hz			>50 - 500 V a. 300-500 Hz			STD. PACK. QTY.	WEIGHT G/EA.
		3-pole 4h	4-pole 4h	5-pole 4h	3-pole 6h	4-pole 9h	5-pole 9h	3-pole 9h	4-pole 6h	5-pole 6h	3-pole 7h	4-pole 7h	5-pole 7h	3-pole 10h	4-pole 10h	5-pole 10h	3-pole 2h	4-pole 2h	5-pole 2h		
																					
⚠ IP 44 Flange 73.5 x 64 mm (16A, 3-pole), 100 x 92 mm, 20° inclination																				Dimensions: page 54	
16	3		1462		**1463**			1464						3186			3187			10	132
16	4		1465		1466			**1467**			1468			1469			1470			10	183
16	5		1471		1472			**1473**			3188			3189			3190			10	204
16	7	Please see page 37																			
32	3		1491		**1492**			1493						3201			3202			10	236
32	4		1494		1495			**1496**			1497			1486			1487			10	250
32	5		1498		1499			**1500**			3191			3192			3193			10	288
32	7	Please see page 37																			
																					
⚠ IP 44 **SoftCONTACT,** Flange 110 x 106 mm, 20° inclination																				Dimensions: page 54	
63	3		1146A		**1147A**			1148A												5	526
63	4		1149A		1150A			**1151A**			1152A									5	569
63	5		1153A		1154A			**1155A**												5	624

Products with pilot contacts: article number + index **P** (instead of **A**)



⚠ IP 44 Flange 75 x 75 mm, straight										Dimensions: page 54	
16	3	1365	**1366**	1367		3054	3055	10	137
16	4	1388	1389	**1390**	1391	1392	1393	10	161
16	5	1384	1386	**1385**	3057	3059	3060	10	185
16	7	Please see page 37							
32	3	1394	**1395**	1396				10	199
32	4	1397	1398	**1399**	1400	1401	1402	10	212
32	5	3449	3454	**3451**	3452	3455	3447	10	252
32	7	Please see page 37							
⚠ IP 44 **SoftCONTACT**, Flange 107 x 100 mm, straight								Dimensions: page 54	
63	3	1260A	**1261A**	1262A				5	523
63	4	1246A	1247A	**1248A**	1249A			5	559
63	5	1250A	1251A	**1252A**				5	620



Products with pilot contacts: article number + index **P** (instead of **A**)



⚠ IP 44 Mini Flange 55 x 55 mm, straight										Dimensions: page 54	
16	3	1628	**1629**					10	121
⚠ IP 44 Small Flange 62 x 62 mm, straight										Dimensions: page 54	
16	3	1362	**1363**	1364				10	127
⚠ IP 44 Small Flange 72 x 65 mm, straight										Dimensions: page 54	
16	4	1431	1432	**1387**	1433	1434	1435	10	147
16	5	1429	1430	**1383**				10	180



⚠ IP 44 Flange 85 x 85 mm, 20° inclination										Dimensions: page 54/55	
16	3	3031	**3036**					10	148
16	4			**3072**	3074			10	166
16	5			**3093**				10	191
32	3	3110	**3112**					10	222
32	4			**3136**	3137			10	238
32	5			**3153**				10	276