

Rahmenklemme, 3p, bis 160A

Typ NZM1-XKC
Art.-Nr. 260015
Katalog Nr.

Powering Business Worldwide

Lieferprogramm

Leiteranzahl			3-polig
Zubehör			Rahmenklemme
Bemessungsstrom	I_n	A	160
verwendbar für			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu-/Al-Kabel			Cu-Kabel
Anschlussquerschnitte			
feindrähtig		mm^2	1 x 10 - 70 2 x 6 - 25
AWG/kcmil		mm^2	1 x 8 - 2/0 2 x 9 - 4
Anschlussquerschnitte			
Cu-Band Lamellenanzahl x Breite x Lamellendicke		mm^2	2 x 9 x 0.8 9 x 9 x 0.8

Hinweise

Standardanschluss bei allen NZM1, PN1 und N(S)1 Schaltern.

Umrüstsatz für Schalter mit Schraubanschluss

Typ enthält Teile für eine Schalterseite 3- bzw. 4-polig.

Einbau innerhalb des Schaltergehäuses.

Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Maximal angegebener Querschnitt nur mehrdrähtig und ohne Aderendhülsen anschließbar.

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E31593
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Suitable for	Refer to main component information

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])

Geeignet für Anzahl der Pole			3
Ausführung			-

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203004Z (AWA1230-1913) Leistungsschalter, Lasttrennschalter

IL01203004Z (AWA1230-1913) Leistungsschalter, Lasttrennschalter	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203004Z2014_07.pdf

© 09/2014 by Eaton Industries GmbH