Karta produktu
Parametry

VW3A3307
karta komunikacyjna Profibus DP - do ATV61/ ATV71



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Karta komunikacyjna
Kompatybilność rodziny	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Protokół portu komunikacyjnego	Profibus DP
Typ złącza	9-żyłowe złącze żeńskie SUB-D
Prędkość transmisji	1.5 Mbps 12 Mbps 187.5 kbps 19.2 kbps 3 Mbps 500 kbps 6 Mbps 93.75 kbps 9600 bps

Parametry Uzupełniające

Liczba adresów	1...126
Obsługa komunikacji	PPO typ 5 Monitorowanie komunikacji może zostać zatrzymane, regulowane Dane Wej/Wyj Profil Wej/Wyj Profil CiA 402
Typ wyświetlacza	Terminal z wyświetlaczem graficznym dla otrzymane wartości odniesienia Terminal z wyświetlaczem graficznym dla dane Wej/Wyj Terminal z wyświetlaczem graficznym dla słowa sterujące otrzymane 1 LED dla ST (stan) 1 LED dla DX (wymiana danych)
Masa produktu	0.3 kg

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.