Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoką stabilność.
Specjalnie dopasowany kształt uchwytu gniazda montażowego umożliwia bezpieczne mocowanie i wiązanie kabli oraz podobnych materiałów nie powodując skręceń.



Bezhalogenowy

Zakres zastosowania
Elementy mocowania dla opasek kablowych
Do łączenia za pomocą śrub lub nitów.
Typowe obszary zastosowania: Systemy kontroli procesów, budowa szaf rozdzielczych i inżynieria mechaniczna

Normy i aprobaty
UL 94 V-2

Zakres dostawy
Bez śrub, nitów, itp.

Wskazówka
Produkt należący do ABB/Thomas & Betts.
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Biały
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -40°C do +85°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Typ mocowania	Materiał	Średnica [mm]	Szerokość opaski [mm]	Waga g/100 sztuk	Liczba sztuk w opakowaniu
61724920	TC 140	Śrubunek	PA 6.6	2,8	2.4	47	500
61724510	TC 141	Śrubunek	PA 6.6	3,5	4.8	77	500
61724910	TC 142	Śrubunek	PA 6.6	5,2	7.6	120	500

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.