Karta produktu
Parametry

NSYSUCR4030
Spacial SF/SM wsporniki uniwersalne - 300 x300 x300 mm



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Gama	Spacial SF Spacial SM
Kategoria	Uniwersalna poprzeczkas 40 mm
Zastosowanie	Wielozadaniowy

Parametry Uzupełniające

Miejsce montażu	Na strukturze obudowy Pomiędzy rozpórkami
Pomoc do montażu	Profil adaptacyjny na obudowach SM
Kompatybilność produktu	Obudowy SF, SM, SMX i SFX
Składanie urządzenia	4 wsporniki 2 szyny poprzeczne Elementy mocujące
Liczba na zestaw	1 sztuka
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Pokryte cynkiem
Mocowanie	Przez wkręty
Regulacja montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Liczba poziomych rzędów	1
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	70 kg
Wysokość	Użytkowy: 207 mm Znamionowy: 300 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	27 mm
Grubość	1.5 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.