




Cechy:
- 1600 – 4000 A
- TN-C, TN-C-S, TN-S, IT
- I_{cw} (1s) do 100 kA



I_e	Przekrój szyn głównych		Minimalna głębokość pola	**Typ Wspornik szyn głównych**		**Typ Wsporniki**[1]	
	L1, L2, L3 pełny N	PE, PEN		**3-biegunowy L1, L2, L3**	**4-biegunowy L1, L2, L3, N**	**PE lub PEN**	**N**
				Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu	Nr artykułu
A	mm^2	mm^2	mm	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka
1600	2 × 40 × 10	1 × 40 × 10	600	**XBSB163** 283864	**XBSB164** 283865	**XBSP** 283872	**XBSN16** 284747
2000	2 × 60 × 10	1 × 60 × 10	600	**XBSB203** 283866	**XBSB204** 283867	**XBSP** 283872	**XBSN20** 284748
2500	2 × 80 × 10	1 × 80 × 10	600	**XBSB253** 285515	**XBSB254** 285516	**XBSP** 283872	**XBSN40** 284750
3200	3 × 80 × 10	1 × 100 × 10	600	**XBSB323** 283868	**XBSB324** 283869	**XBSP** 283872	**XBSN40** 284750
4000	3 × 80 × 10	2 × 80 × 10	800	**XBSB403** 283870	**XBSB404** 283871	**XBSP** 283872	**XBSN40** 284750

Uwagi [1] Wymagane 2 sztuki na pole.



Szerokość pola	**Typ Profil poprzeczny[1] do wspornika szyn głównych**
	Nr artykułu
mm	1 sztuka
425	**XBBB04** 283859
600	**XBBB06** 283860
800	**XBBB08** 283861
1000	**XBBB10** 283862
1200	**XBBB12** 283863

Uwagi [1] Wymagane 2 sztuki na pole.