W zależności od użytego typu możliwe jest zastosowanie kombinacji z różnymi dławnicami
Niewielka wysokość montażowa
Wysoka stabilność
Dwa lub trzy oddzielne wyloty przewodu



Odporność na korozję

Wymagana przestrzeń

Złącze ze standardową obudową

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Dla dużych obciążeń mechanicznych
Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych

Uwaga

SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E+D nie posiada wewnętrznego uszczelnienia i nakrętki
Do SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E+D może być dokręcany dowolny element, np. dławnica kablowa, dławnica z uziemieniem ekranu, złączka do peszla (także z oringiem)
Stopień ochrony zależy od złączki , która jest podłączona, w wersji standardowej wynosi co najmniej IP 55

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy, lakier młotkowy Śruba dociskowa: mosiądz niklowany Nacięty pierścień uszczelniający: CR/NBR Płaski pierścień uszczelniający: SBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Nacięty pierścień uszczelniający ØF/ mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SE-M 220/320			
52108040	2 x M20 x 1,5	2 x 4/7/10/13	1
52108050	3 x M20 x 1,5	3 x 4/7/10/13	1
SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E+D			
52108041	2 x M20 x 1,5		1
52108051	3 x M20 x 1,5		1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.