Karta produktu
Parametry

VW3A4556
dławik liniowy - 0,3 mH - 100A



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Dławik liniowy
Kompatybilność produktu	Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd Dławik liniowy - 1 na napęd

Środowisko pracy

Normy	EN 50178 IEC 60076 (z HD398) VDE 0160 poziom 1
Stopień ochrony IP	IP00 (zaciski) IP00 (dławik)
Charakterystyka środowiskowa	3S1 zgodnie z IEC 721-3-3 3C2 zgodnie z IEC 721-3-3 3B1 zgodnie z IEC 721-3-3
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN 50178
Odporność na wibracje	1.5 mm międzyszczytowe (f = 3...13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Wilgotność względna	<= 95 %
Temperatura otoczenia dla pracy	0...45 °C bez zmniejszania wartości znamionowej prądu > 45...< 55 °C zmniejszenie wartości prądu o 2% na °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy	1000...3000 m zmniejszenie wartości prądu o 1% na 100 m <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0801 - Schneider Electric declaration of conformity

Gwarancja

Period	18 miesiecy