Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym z nacięciami
Odporność na korozję
Łatwa instalacja
Całkowicie bezpieczne wejście kablowe
Niewielka wysokość montażowa



CE RoHS

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wymagana przestrzeń

Złącze ze standardową obudową

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Dla dużych obciążeń mechanicznych
Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych

Budowa produktu

M20x1,5 - M25x1,5 z 2 otworami pod śruby montażowe
M32x1,5 z 4 otworami pod śruby montażowe
Z naciętym pierścieniem uszczelniającym

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy, szary, lakier młotkowy Śruba dociskowa: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający z nacięciem: CR/NBR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Nacięty pierścień uszczelniający ØF/ mm	Wysokość całkowita [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Szerokość całkowita w [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31.0	20	49,2	42	10
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40.0	25	68,2	60	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51.5	32	84,2	66	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.