ON 300 ochronniki przeciwprzepięciowe 230-400 V


0030 28


0038 28


0039 62

Pak.	Nr ref.	Wkłady ochronników – wymienne Wyposażone we wskaźnik stanu ochronnika. Wskaźnik zielony: ochronnik sprawny. Wskaźnik czerwony lub pomarańczowy: ochronnik do wymiany.	I_{max} (kA)	I_{imp} (kA)	U_p (kV)	Dla ochronników
1	0030 28		–	25	1,5	0030 22/23
5	0039 28		–	10	2	0039 20/23
5	6039 54		60	8	1,2	6039 50/53
5	0039 34		40	–	1,8	0039 30/33
5	0039 39		40	–	1,4	0039 35/36/38
5	0039 44		15	–	1,2	0039 40/41/43

Pak.	Nr ref.	Wyposażenie pomocnicze – sygnalizacyjne
		Wyposażone w łącznik miniaturowy 2 A 250 V. Mocowane zatrzaskowo w korpusie ochronnika.
1	0039 56	Dla dwubiegunowych
1	0039 57	Dla trójbiegunowych
1	0039 58	Dla czterobiegunowych

Pak.	Nr ref.	Ochronniki do linii telefonicznych
		Do zabezpieczenia: telefonów, faksów, kopiarek, modemów przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego, łączeniowymi. Do instalowania w tablicach rozdzielczych. Podłączenie szeregowe do linii telefonicznej. Sygnalizacja zadziałania ochronnika: • kontrolka zielona: ochronnik sprawny, • kontrolka pomarańczowa: ochronnik do wymiany.
1	0038 28	Ochronnik do linii telefonicznych analogowych
1	0038 29	Ochronnik do linii telefonicznych cyfrowych

Pak.	Nr ref.	Dławiki odsprzęgające Umożliwiają połączenie dwóch ochronników zainstalowanych w tej samej rozdzielnicy. W przypadku ochronników wielobiegunowych każdy przewód powinien być wyposażony w dławik odsprzęgający.	Ilość modułów
1	0039 62	35 A – 500 V	2
1	0039 63	63 A – 500 V	4

ON 300 ochronniki przeciwprzepięciowe 230-400 V

■ Dobezpieczenie ochronników

Nr.ref. ochronnika	003920/23	603950/53		003930/33/35/36/38/40/41/43		
Biegunowość	2P	3P	4P	2P	3P	4P
I_n	40 A	40 A	40 A	20 A	20 A	20 A
<6 kA	605634	605654	605674	605631	605651	605671
<10 kA	006924	006944	007004	006921	006941	007001
<25 kA	409772	409785	409798	409769	409782	409795
<50 kA	410152	410165	410178	410149	410162	410175

	na każdy biegun ochronnika bezpiecznik
0030 00/22/23	$I_{cc} \leq 6$ kA: maks. 125 AgG $I_{cc} \geq 6$ kA: maks. 250 AgG

■ Parametry dla ochronników do linii telefonicznych

	0038 28	0038 29
Napięcie znamionowe	170 V	48 V
Prąd znamionowy (I_n)	5 kA	
Maksymalny prąd wyładowczy (I_{max})	10 kA	
Poziom ochrony (U_p)	260 V	100 V
Przekrój przewodów przyłączeniowych	od 0,5 do 2,5 mm^2	
Stopień ochrony IP	IP20	
Temperatury pracy	od -10°C do +40°C	
Temperatura magazynowania	od -20°C do +70°C	