Szybki i łatwy montaż w miejscu instalacji
Tworzenie niestandardowych długości kabla
Interfejsy standardowe
Podłączenie przewodu nie wymaga użycia specjalnych narzędzi (szybkie przyłączanie).



RoHS

Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Cechy produktu

Wersje 4-, 5- oraz 8-stykowe
Wersja ekranowana i nieekranowana
Podłączenie automatyczne i połączenie śrubowe
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
IDC = połączenie przez wkłucie w żyłę przewodu
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.

Dane techniczne

Kodowanie:	A-Standard
Materiał powierzchni styków:	CuSnZn
Materiał styku:	CuZn
Stopień ochrony:	IP 65/IP 67 (IDC) IP 67 (śrubowe)
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyczka/gniazdo -25°C do +80°C (IDC) -25°C do +85°C (wkłucie) -40°C do +85°C (śruba)

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Min. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Maks. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Min. średnica kabla [mm]	Maks. średnica kabla [mm]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Jednostka dostawy (PU)
Wtyczka prosta, szybkie przyłączanie (wkłucie w żyłę przewodu)									
22260132	AB-C4-M12MS-F0,34	4	0.14	0.34	3.5	6	125	4	1
22260134	AB-C4-M12MS-F0,75	4	0.34	0.75	4	8	250	4	1
Wtyczka prosta, zacisk śrubowy									
22260649	AB-C4-M12MS-PG7	4	0.25	0.75	4	6	250	4	1
22260995	AB-C4-M12MS-PG9	4	0.25	0.75	6	8	250	4	1
22260129	AB-C5-M12MS-PG7	5	0.25	0.75	4	6	60	4	1
22260651	AB-C5-M12MS-PG9	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
22260996	AB-C5-M12MS-PG9-SKINTOP®	5	0.25	0.75	6	8	125	4	1
Gniazdo proste, szybkie przyłączanie (wkłucie w żyłę przewodu)									
22260131	AB-C4-M12FS-F0,34	4	0.14	0.34	3.5	6	125	4	1
22260133	AB-C4-M12FS-F0,75	4	0.34	0.75	4	8	250	4	1
Gniazdo proste, zacisk śrubowy									
22260640	AB-C4-M12FS-PG7	4	0.25	0.75	4	6	250	4	1
22260641	AB-C4-M12FS-PG9	4	0.25	0.75	6	8	250	4	1
22260127	AB-C5-M12FS-PG7	5	0.25	0.75	4	6	60	4	1
22260644	AB-C5-M12FS-PG9	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
22260997	AB-C5-M12FS-PG9-SKINTOP®	5	0.25	0.75	6	8	125	4	1
Wtyczka kątowa, zacisk śrubowy									
22260647	AB-C4-M12MA-PG7	4	0.25	0.75	4	6	250	4	1

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Min. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Maks. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Min. średnica kabla [mm]	Maks. średnica kabla [mm]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Jednostka dostawy (PU)
22260130	AB-C5-M12MA-PG7	5	0.25	0.75	4	6	60	4	1
22260648	AB-C5-M12MA-PG9	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
22262023	AB-C5-M12MA-PG9-SKINTOP®	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
Gniazdo kątowe, zacisk śrubowy									
22260636	AB-C4-M12FA-PG7	4	0.25	0.75	4	6	250	4	1
22260128	AB-C5-M12FA-PG7	5	0.25	0.75	4	6	60	4	1
22260638	AB-C5-M12FA-PG9	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
22262024	AB-C5-M12FA-PG9-SKINTOP®	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
Wtyczka prosta, ekranowany, zacisk śrubowy									
22260135	AB-C5-M12MS-PG9-SH	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
22260825	AB-C8-M12MS-PG9-SH	8	0.25	0.75	6	8	30	2	1
Gniazdo proste, ekranowane, zacisk śrubowy									
22260136	AB-C5-M12FS-PG9-SH	5	0.25	0.75	6	8	60	4	1
22260826	AB-C8-M12FS-PG9-SH	8	0.25	0.75	6	8	30	2	1

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone