Szybki i łatwy montaż w miejscu instalacji
Tworzenie niestandardowych długości kabla
Interfejsy standardowe



RoHS

MAX. Duże zakresy zaciskania

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Cechy produktu

wersja 3- i 4-stykowa
Podłączenie automatyczne i połączenie śrubowe
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
IDC = połączenie przez wkłucie w żyłę przewodu
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kodowanie:	A-Standard
Materiał powierzchni styków:	Au
Materiał styku:	CuZn
Stopień ochrony:	IP 65/IP 67 (IDC) IP 68 (nakłuwane) IP 67 (śrubowe)
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyczka/gniazdo -25°C do +80°C (IDC) -25°C do +85°C (wkłucie) -40°C do +85°C (śruba)

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Min. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Maks. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Min. średnica kabla [mm]	Maks. średnica kabla [mm]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Jednostka dostawy (PU)
Wtyczka prosta, szybkie przyłączanie (wkłucie w żyłę przewodu)									
22260993	AB-C3-M8MS-F0,25	3	0.08	0.25	2.5	5	60	4	1
22260985	AB-C3-M8MS-F0,5	3	0.25	0.5	2.5	5	60	4	1
22260043	AB-C4-M8MS-F0,25	4	0.08	0.25	2.5	5	30	4	1
22260044	AB-C4-M8MS-F0,5	4	0.25	0.5	2.5	5	30	4	1
Wtyczka prosta, szybkie przyłączanie (przebicie)									
22260122	AB-C3-M8MS-P	3	0.14	0.38	3	5	60	4	1
22260123	AB-C4-M8MS-P	4	0.14	0.38	3	5	30	4	1
Wtyczka prosta, zacisk śrubowy									
22260120	AB-C3-M8MS	3	0.14	0.5	3.5	5	60	4	1
22260121	AB-C4-M8MS	4	0.14	0.5	3.5	5	30	4	1
Gniazdo proste, szybkie przyłączanie (wkłucie w żyłę przewodu)									
22260994	AB-C3-M8FS-F0,25	3	0.08	0.25	2.5	5	60	4	1
22260986	AB-C3-M8FS-F0,5	3	0.25	0.5	2.5	5	60	4	1
22260045	AB-C4-M8FS-F0,25	4	0.08	0.25	2.5	5	30	4	1
22260046	AB-C4-M8FS-F0,5	4	0.25	0.5	2.5	5	30	4	1
Gniazdo proste, szybkie przyłączanie (przebicie)									
22260124	AB-C3-M8FS-P	3	0.14	0.38	3	5	60	4	1
22260119	AB-C4-M8FS-P	4	0.14	0.38	3	5	30	4	1
Gniazdo proste, zacisk śrubowy									
22260125	AB-C3-M8FS	3	0.14	0.5	3.5	5	60	4	1
22260126	AB-C4-M8FS	4	0.14	0.5	3.5	5	30	4	1
Wtyczka prosta, ekranowany, zacisk śrubowy									
22262025	AB-C3-M8MS-M-0,34-SH	3	0.14	0.5	3.5	5.5	60	4	1

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Min. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Maks. przekrój przewodu giętkiego w [mm²]	Min. średnica kabla [mm]	Maks. średnica kabla [mm]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Jednostka dostawy (PU)
Gniazdo proste, ekranowane, zacisk śrubowy									
22262027	AB-C4-M8MS-M-0,34-SH	4	0.14	0.5	3.5	5	30	4	1
22262026	AB-C3-M8FS-M-0,34-SH	3	0.14	0.5	3.5	5.5	60	4	1
22262028	AB-C4-M8FS-M-0,34-SH	4	0.14	0.5	3.5	5.5	30	4	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.