

WFLS Wspornik fajkowy

Informacje:

ZASTOSOWANIE
Podwieszanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFL/WFLO
z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WFLS100	170	115	1,40	0,30	900610	30
WFLS200	260	115	0,90	0,43	900620	30
WFLS300	360	115	0,50	0,58	900630	30
WFLS400	460	115	0,37	0,72	900640	20
WFLS500	560	115	0,27	0,85	900650	20

Produkty powiązane:


KDSH35 Korytko siatkowe


KDS/KDSOH60 Korytko siatkowe


KDSH110 Korytko siatkowe


USSW Uchwyt śrubowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


PKRS Pokrywa korytka siatkowego


PKJS Pokrywa korytka siatkowego


ZPNH80 Zapinka


ZPN F Zapinka


ZPN E Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


ZSW Zacisk


BSM Uchwyt boczny


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


WFCS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


PMC/PMCO Profil montażowy


WSP Wspornik


WSD Wspornik


WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego

© 2015 BAKS