
system COSMO 1

Oświetlenie wnętrzowe Indoor lighting Innenbeleuchtung

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: PC szary
DYFUZOR: PC, przeźroczysty; opalowy dostępny na zamówienie
ODBŁYŚNIK: blacha stalowa, lakierowana na biało
ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe T8
STATECZNIK: elektroniczny, wewnątrz oprawy
INNE: akcesoria zamawiane oddzielnie

Ceiling-mounted or pendant luminaire
BODY: gray PC
DIFFUSER: transparent PC; opal diffuser available on request
REFLECTOR: white painted steel sheet
LIGHT SOURCE: T8 fluorescent lamps
POWER SUPPLY: integral electronic ballast
OTHER: accessories to be ordered separately

Deckenanbau- oder Pendelleuchte
GEHÄUSE: PC grau
DIFFUSOR: PC transparent; opal auf Anfrage erhältlich
REFLEKTOR: Stahlblech, weiß lackiert
LICHTQUELLE: T8 lineare Leuchtstofflampen
STROMVERSORGUNG: EVG in der Leuchte integriert
SONSTIGES: Zubehör separat zu bestellen



cd/klm η = 81%
6841000 —C0 - C180 - - C90 - C270


	L [mm]
T8 36W	1287
T8 58W	1587



IP65 CE

				Un	kg
6840?0	CO1 136 EVG	T8 36W	G13	230V AC	2,00
6841?0	CO1 236 EVG	2xT8 36W	G13	230V AC	2,00
6842?0	CO1 158 EVG	T8 58W	G13	230V AC	2,30
6843?0	CO1 258 EVG	2xT8 58W	G13	230V AC	2,40
wersja awaryjna • emergency version • Notlichtausführung					
8817000	CO1 136 EVG AW	T8 36W	G13	230V AC	2,00
8818000	CO1 236 EVG AW	2xT8 36W	G13	230V AC	2,00
8819000	CO1 158 EVG AW	T8 58W	G13	230V AC	2,30
8820000	CO1 258 EVG AW	2xT8 58W	G13	230V AC	2,40

.....?. **0** - ON/OFF • **5** - SWITCH DIM A • **6** - DALI • **9** - 1-10V



Akcesoria na stronie 455
Accessories on page 455
Zubehör auf Seite 455