Informacje techniczne str. 462

Rozłącznik bezpiecznikowy LTS, podstawa 3-bieg. dla wkł. NH

SG46012



LTS-160/00/1

SG45212



LTS-160/00/3E

SG45812



LTS-100/C00/3-R

Wielkość / Prąd znam. I_e	Ilość bieg.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Montaż na płycie				
00 / 160 A	3	LTS-160/00/3-F	284692	1
00 / 160 A	1	LTS-160/00/1	263120	1 / 14
00 / 160 A	3	LTS-160/00/3E	120602	1 / 6
1 / 250 A	3	LTS-250/1/3	269140	1 / 42
2 / 400 A	3	LTS-400/2/3	284647	1 / 25
3 / 630 A	3	LTS-630/3/3	284691	1 / 20
Montaż na moście szynowym				
• Rozstaw 60 mm				
C00 / 100 A	3	LTS-100/C00/3-R	284690	1
00 / 160 A	3	LTS-160/00/3E-R	120603	1 / 3
1 / 250 A	3	LTS-250/1/3-R	269348	1 / 32
2 / 400 A	3	LTS-400/2/3-R	284648	1 / 20

WA_SG02702



Z-LTS-SC

WA_SG11102



Z-LTS-00/3-SV

WA-SG01402



Z-LTS-00/1-KA

WA_SG10902



Z-LTS-EK/95

WA_SG10502



Z-LTS-160-BK

Wa_sg01802



Z-LTS-00/3-R-FR

WA-SG01502



Osprzęt				
Osłony zacisków				
dla LTS-160/00/1		Z-LTS-00/1-KA	263125	2/120
dla LTS-160/00/3E		Z-LTS-00/3-KA	263126	4/80
Zaciski mostkowe				
4-70 mm² Cu				
dla LTS-160/00/3E		Z-LTS-160-BK	286812	3/180
70-150 mm² Cu/Al				
18x10 mm Cu płaska				
dla LTS-250/1/3		Z-LTS-250-BK	286813	3/180
Zaciski typu V				
dla LTS-160/00/1, LTS-160/00/3E, LTS-160/00/3-F				
70 mm² Sm (sektorowy wielodrutowy)				
95 mm² Se (sektorowy jednodrutowy)				
Łącznik		Z-LTS-V-LA	263129	3/180
Zacisk		Z-LTS-V-KL	263127	3/180
Osłona		Z-LTS-V-KLA	263131	3/180
Śruby				
M8 (16-70 mm² Cu, 16-95 mm² Al)				
dla LTS-160/00/1, /3E, /3-F		Z-LTS-SC	263119	3/180
Ramka czołowa				
dla LTS-160/00/3E		Z-LTS-00/3-R-FR	263123	1/200
Blok szynowy				
35 mm² Cu				
dla LTS-160/00/3E		Z-LTS-00/3-SV	264929	4
Zaciski zasilające				
25-95 mm² Cu				
dla Z-LTS-00/3-SV		Z-LTS-EK/95	269522	3/90

Noże (zwory) Z-NH-../TR

WA_SG02402



Wielkość	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
00	Z-NH-00/TR	263114	3 / 180
1	Z-NH-1/TR	263115	6 / 60
2	Z-NH-2/TR	263116	6 / 60
3	Z-NH-3/TR	263117	3 / 30

EATON
Powering Business Worldwide