Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Interfejsy standardowe



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wymagana przestrzeń

Prowadnice łańcuchowe

Wodoodporność

## Zakres zastosowania

Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

## Budowa produktu

Giętki przewód sterowniczy do ciągłego ruchu
Budowa: 5 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
Kolory żył: brązowy (1), biały (2), niebieski (3), czarny (4), zielony/żółty (5)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy
Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny

## Cechy produktu

Złącze 5-stykowe
Wtyk/gniazdo z gwintem M12 na wolnym końcu przewodu
Przewody posiadają podstawy oznaczników.
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

## Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Na zamówienie również niestandardowe odcinki, inne materiały płaszczy (np. PVC) i inne warianty wtyków
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.
Aprobaty UL wyszczególnione w specyfikacji technicznej



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kodowanie: | A-Standard |
| Materiał uchwytu: | TPU, trudnopalny, samogasnący |
| Materiał powierzchni styków: | Ni/Au |
| Materiał styku: | CuSn |
| Materiał nakrętki radełkowanej: | Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany |
| Stopień ochrony: | IP65/IP67/IP68 |
| Temperatura otoczenia (w trakcie pracy): | Wtyk/gniazdo<br>od -25 °C do +90 °C<br>Przewód, połączenie nieruchome<br>od -40 °C do +80 °C<br>Przewód, połączenie nieruchome<br>od -25 °C do +80 °C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie wyrobu | Długość [m] | Napięcie nominalne UN [V] | Prąd nominalny IN [A] | Jednostka dostawy (PU) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtyczka prosta | | | | | |
| 22260400 | AB-C5-M12MS-2,0PUR | 2 | 60 | 4 | 1 |
| 22260401 | AB-C5-M12MS-5,0PUR | 5 | 60 | 4 | 1 |
| 22260414 | AB-C5-M12MS-10,0PUR | 10 | 60 | 4 | 1 |
| Wtyczka kątowa | | | | | |
| 22260402 | AB-C5-M12MA-2,0PUR | 2 | 60 | 4 | 1 |
| 22260403 | AB-C5-M12MA-5,0PUR | 5 | 60 | 4 | 1 |
| 22260417 | AB-C5-M12MA-10,0PUR | 10 | 60 | 4 | 1 |
| Gniazdo proste | | | | | |
| 22260404 | AB-C5- 2,0PUR-M12FS | 2 | 60 | 4 | 1 |
| 22260405 | AB-C5- 5,0PUR-M12FS | 5 | 60 | 4 | 1 |
| 22260415 | AB-C5-10,0PUR-M12FS | 10 | 60 | 4 | 1 |
| Gniazdo kątowe | | | | | |
| 22260406 | AB-C5- 2,0PUR-M12FA | 2 | 60 | 4 | 1 |
| 22260407 | AB-C5- 5,0PUR-M12FA | 5 | 60 | 4 | 1 |
| 22260418 | AB-C5-10,0PUR-M12FA | 10 | 60 | 4 | 1 |
| Gniazdo kątowe z diodami LED | | | | | |
| 22260408 | AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L | 2 | 24 | 4 | 1 |
| 22260409 | AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L | 5 | 24 | 4 | 1 |
| 22260416 | AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L | 10 | 24 | 4 | 1 |
| 22260760 | AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L | 25 | 24 | 4 | 1 |



PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone






PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.