Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Interfejsy standardowe



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wymagana przestrzeń

Prowadnice łańcuchowe

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Budowa produktu

Giętki przewód sterowniczy do ciągłego ruchu
Budowa: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
Kolory żył: brązowy (1), biały (2), niebieski (3), czarny (4)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy/PVC
Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny

Cechy produktu

Złącze 4-stykowe
Wersja wykonania: wtyczka z gwintem M12 na gniazdo z gwintem M12
Przewody posiadają podstawy oznaczników.
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Na zamówienie również niestandardowe odcinki, inne materiały płaszczy (np. PVC) i inne warianty wtyków
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aprobaty UL wyszczególnione w specyfikacji technicznej
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kodowanie:	A-Standard
Materiał uchwytu:	TPU, trudnopalny, samogasnący
Materiał powierzchni styków:	Ni/Au
Materiał styku:	CuSn
Materiał nakrętki radełkowanej:	Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany
Stopień ochrony:	IP65/IP67/IP68
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyczka/gniazdo -25°C do +90°C (PUR/PVC) Przewód, połączenie nieruchome od -40°C do +80°C Przewód, połączenie ruchome od -25°C do +80°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość [m]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Wskaźnik stanu	Jednostka dostawy (PU)
Wtyczka prosta na gniazdo proste						
22260328	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS	0.3	250	4	Nie	1
22260329	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0.6	250	4	Nie	1
22260330	AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS	1	250	4	Nie	1
22260331	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	250	4	Nie	1
Wtyczka prosta na gniazdo kątowe						
22260332	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA	0.3	250	4	Nie	1
22260333	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA	0.6	250	4	Nie	1
22260334	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	250	4	Nie	1
22260335	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	250	4	Nie	1
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	2	250	4	Nie	1
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	250	4	Nie	1
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	10	250	4	Nie	1
Wtyczka kątowa na gniazdo proste						
22260304	AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS	0.3	250	4	Nie	1
22260305	AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS	0.6	250	4	Nie	1
22260306	AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS	1	250	4	Nie	1
22260307	AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	2	250	4	Nie	1
Wtyczka prosta na gniazdo kątowe z LED						
22260336	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0.3	24	4	3 LEDy	1
22260337	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0.6	24	4	3 LEDy	1

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość [m]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Wskaźnik stanu	Jednostka dostawy (PU)
22260338	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	24	4	3 LEDy	1
22260339	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	24	4	3 LEDy	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.